

# NGK

## 耐食ポンプ

NGKは耐食分野に於ける豊かな技術と経験を生かし、最高級の耐食用ポンプを提供しております。

また、NGKポンプは部品の互換性が最大限に発揮されており、EB型PFAポンプシリーズとET型セラミックポンプシリーズ及び大口径エポライトポンプシリーズは部品が共通化されています。

### ETシリーズ

#### ISO規格セラミックポンプ

ISO2858 (国際規格) に準拠しており、バックプルアウト構造になっているため、軸封装置の取替は、配管をしたままでできます。接液部には、セラミックスを使用しています。  
流量範囲：0.05～5 m<sup>3</sup>/min  
揚程：10～60m  
最高使用温度：140℃

### EEシリーズ

#### エポライトポンプ

特殊配合のエポキシ樹脂にセラミック粉末を充填したソリッド成形品であり、すぐれた耐酸・耐アルカリ性を発揮します。また従来のプラスチックポンプで使用できなかった有機溶剤に対しても、すぐれた耐食性・耐浸透性を示します。  
流量範囲：0.05～5 m<sup>3</sup>/min  
揚程：10～30m  
最高使用温度：100℃

●本カタログの仕様は改良のため適宜変更致します。



日本ガイシ株式会社

セラミックス事業本部営業部

東京営業所 ☎100 東京都千代田区丸の内一丁目5番地1号新丸ビル2階 ☎(03) 284-8862  
名古屋営業所 ☎467 名古屋市瑞穂区須田町2番56号 ☎(052) 872-7721  
大阪営業所 ☎541 大阪市東区備後町五丁目1番地御堂筋三井ビル11階 ☎(06) 206-5869  
小倉分室 ☎802 北九州市小倉北区堺町一丁目1番1号交通公社小倉ビル ☎(093) 551-7735

# NGK

## PFA PROCESS PUMP

# EB SERIES

